

International litrering af godsvogne

Int. underlitra	Højsidede åbne vogne		Lukkede vogne			Flade eller lavsidede åbne vogne				Kombinerede højsidede / flade åbne vogne	Vogne med tag, der kan åbnes med fri derhøjde indtil 1,90 m	Andre vogne og navnlig specialvogne til befordring af flyvede laste eller særlige varer, som ikke bærer ind under kabinerne
	Almindelig type kan tippes over enden eller siden. 2 aksler: Længde 7,35 m el. mere Last 20 t el. mere Med bogier: Længde 12 m el. mere Last 40 t el. mere	Special type 2 aksler: Last 20 t el. mere Med bogier: Last 40 t el. mere	Almindelig type 8 ventilationsbøjinger el. flere 2 aksler: Længde 9 m el. mere Last 20 t el. mere Med bogier: Længde 15 m el. mere Last 40 t el. mere	Special type 2 aksler: Last 20 t el. mere Med bogier: Last 40 t el. mere	Kølevogne med isoleret inderside, yderflade og aksler med rumfang 3,5 m ³ el. mere Enkeltakslers: Last 15 t el. mere Bundfl. mindst 19 m ² Med bogier: Last 30 t el. mere	Almindelig type 2 aksler, længde over 12 m, med bevægelige sider og korte støtter Last 20 t el. mere	Special type 2 aksler Last 20 t el. mere	Almindelig type længde over 18 m, med nedklappelige endevægge og med støtter Last 40 t el. mere	Special type 4 aksler Last 40 t el. mere	2 aksler Længde over 12 m med nedklappelige vægge og med støtter Last 20 t el. mere	2 aksler: Last 20 t el. mere Med bogier: Last 40 t el. mere	2 aksler: Last 20 t el. mere Med bogier: Last 40 t el. mere
	E	F	G	H	I	K	L	R	S	O	T	U
a	Med bogier	Med bogier	Med bogier	Med bogier	Med bogier	a: 3 aksler aa: 4 enkeltakslers		a: 6 aksler aa: 8 aksler el. flere		3 aksler	Med bogier	Med bogier
b		Med stor kapacitet mere end 45 m ³ Enkeltakslers	Med stor kapacitet mere end 70 m ³ Enkeltakslers	Med stor kapacitet mere end 70 m ³ Enkeltakslers	b: Bundfl. mindst 22 m ² bb: Bundfl. mere end 27 m ² Enkeltakslers	Med lange støtter	Beholderbærevogne	Beholderbærevogne			Med stor kapacitet mere end 40 m ³ Enkeltakslers	
c				c: Med endefører cc: Med endefører og indre indretning til transport af biler	Med kødkroge		Med vråsekammel	Med vråsekammel			Med endefører	Til aflæsning ved lufttryk
d	Med automatisk aflæsning ved tyngdekraft (1)	Med automatisk aflæsning ved tyngdekraft (1)		Lemme i gulv	Til fersk fisk						Med automatisk aflæsning ved tyngdekraft (1)	Med automatisk aflæsning ved tyngdekraft (1)
e				e: Med 2 gulve ee: Flere end 2 gulve	Med el-ventilation		Med etager til bilbefordring	Med etager til bilbefordring			Med 2 gulve med 1,90 m (2)	Til cement
f	Indrettet til færgetrafikken på Storbritannien (for vogne under kolonnerne F, H, I, L, S, O, T og U)											
g			Til korn	Til korn	Maskinkølevogn						Til korn	Til korn
h		Til tidlige grøntsager (3)	Til tidlige grøntsager (3)	Til tidlige grøntsager (3)	Med kraftig isolation							Til flydende el. luftformige produkter
i				Med forskydkelige siderøgge							Med forskydkelige siderøgge	Med forskydkelige siderøgge
j	reserve											
k	Med 2 aksler: Last mindre end 20 t Med bogier: Last mindre end 40 t	Med 2 aksler: Last mindre end 20 t Med bogier: Last mindre end 40 t	Med 2 aksler: Last mindre end 20 t Med bogier: Last mindre end 40 t	Med 2 aksler: Last mindre end 20 t Med bogier: Last mindre end 40 t	Med enkeltakslers: Last mindre end 15 t Med bogier: Last mindre end 30 t	Last mindre end 20 t	Last mindre end 20 t	Last mindre end 40 t	Last mindre end 40 t	Last mindre end 20 t	Med 2 aksler: Last mindre end 20 t Med bogier: Last mindre end 40 t	Med 2 aksler: Last mindre end 20 t Med bogier: Last mindre end 40 t
l	Kan ikke tippes over siden		Færre end 8 ventilationsbøjinger		Varmeisoleret uden iskasser (4)	Uden støtter	Uden støtter (5)	Uden støtter	Uden støtter (5)	Uden støtter		
m	Længde mindre end 7,0 m Med bogier: Mindre end 12 m		Længde mindre end 9 m Med bogier: Mindre end 15 m		Med enkeltakslers: Bundflade mindre end 19 m ²	Længde m: fra 9 til 12 mm; mindre end 9 m		Længde m: fra 15 til 18 mm; mindre end 15 m		Længde m: fra 9 til 12 mm; mindre end 9 m		
n	reserve											
o	Kan ikke tippes over enden				Iskasser med rumfang mindre end 3,5 m ³	Faste sider		Faste endevægge				
p					Uden gulvriste	Uden sider	Uden sider (5)	Uden endevægge	Uden sider (5)			
q	q: Elvarmeledning for alle tilladte strømarter				qq: Elvarmeledning og -anlæg for alle tilladte strømarter				(Gyldig for alle vogntyper)			
r	r: Dampvarmeledning				rr: Dampvarmeledning og -anlæg				(Gyldig for alle vogntyper)			
s	s: S-mærket vogn				ss: SS-mærket vogn				(Gyldig for alle vogntyper)			

- (1) Begrebet "Automatisk aflæsning ved tyngdekraft" kan kun anvendes for vogne, der ikke har flad bund og ikke kan tippes hverken over enden eller siden.
- (2) Underlitra "a" kan ikke bruges til vogne af litra "T", når disse i forvejen har underlitra "b" - og/eller "d" - og/eller "i".

Længde = Længde
Last = m³ strøgvæ
Længde mindst 2800 mm

- (3) Underlitra "h" kan kun bruges til vogne af litra G og H, som har ekstra-ventilationslemme i gulvhejde.
- (4) Underlitra "o" bruges ikke på vogne, som allerede har underlitra "l"; underlitra "l" bruges ikke på vogne, som allerede har underlitra "g".
- (5) Anbringelsen af underlitra "l" og "p" er valgfri på vogne af litra "L" og "S", som også har underlitra "b", "c" eller "a".

2. udgave
"Jernbanen"
nr. 1/66.